

# \* LE NORME NIPAM

# \*Regola 12 Navi a vela.

a) Quando due navi a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:

i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;

**Equivalente alla RRS 10**

ii) quando tutte due le navi hanno il vento dallo stesso lato, la nave che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento;

**Equivalente alla RRS 11**

iii) se una nave con il vento sulla sinistra vede una nave sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra nave ha il vento sulla sinistra o sulla dritta deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.

**Concetto nuovo e dettato da ragioni di sicurezza**

b) Ai fini della presente Regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui è bordato il boma della randa o, nel caso di navi a vele quadre, il lato opposto a quello in cui è bordata la più grande vela di strallo.

**Definizione un po' diversa dal RRS**

\* Regola 13  
Nave che ne  
raggiunge un'altra.

- a) Fermo restando quanto stabilito dalle regole della presente sezione, **una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave raggiunta.**
- b) Una nave deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra, quando si avvicina all'altra venendo da una direzione di più di 22,5 gradi a poppavia del traverso di quest'ultima, che si trova cioè, relativamente alla nave che sta raggiungendo, in posizione tale che di notte potrebbe scorgere solo il fanale di coronamento, ma nessuno dei fanali laterali di quest'ultima.
- c) **Quando una nave non può stabilire con certezza se ne sta raggiungendo un'altra, deve ritenere che questa situazione si stia verificando ed agire di conseguenza**

**\* Regola 16**  
**Comportamento della**  
**nave che deve lasciar**  
**libera la rotta**

**Una nave che deve lasciar libera la rotta ad un'altra deve, per quanto possibile, manovrare in modo deciso e tempestivo per ottemperare a tale obbligo e lasciare ben libera la rotta**

\* **Regola 17**  
**Comportamento della**  
**nave che non deve**  
**manovrare**



a)

i) Quando una delle due navi deve lasciar libera la rotta, l'altra deve mantenere immutata la rotta e la velocità.

ii) quest'ultima nave può tuttavia prendere l'iniziativa di manovrare per evitare l'abbordaggio, non appena risulti evidente che la nave tenuta a lasciar libera la rotta non sta manovrando in maniera opportuna in conformità con le presenti regole.

b)

Quando, per qualche motivo, **la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua velocità** si viene a trovare a distanza così ravvicinata da rendere la manovra della nave, che deve lasciar libera la rotta, insufficiente per evitare l'abbordaggio, **deve manovrare nel modo più opportuno per evitare l'abbordaggio stesso.**

**Ricorda la regola 14**